



DemuGlas BV
Steenhouwer 29
NL-9502 EV STADSKANAAL

01.06.2022

EN 1279-5

Isolerend dubbelglas (IDG)
voor gebruik in gebouwen en bouwwerken.

SANCO PLUS ECLAZ ONE Argon 4 – Argon – *4

Karakteristieken		Spouwbreedte										
		4	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15 16	18 20
Warmtedoorgangscoefficiënt of U-waarde	W/(m ² .K)	2.5	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1
Classificatie brandwerendheid		NPD										
Classificatie brandgedrag		NPD										
Classificatie weerstand externe brandhaarden		NPD										
Classificatie kogelwerendheid		NPD										
Classificatie ontploffingsdruk		NPD										
Classificatie stootbelasting		NPD										
Classificatie manuele aanval		NPD										
Weerstand tegen thermoshock	K	40										
Weerstand wind, sneeuw en opgelegde belastingen	mm	4 + 4										
Luchtgeluidisolatie	dB	NPD										
Lichttransmissie (LTA) en reflectie		0.80 0.15										
Zontransmissie (ZTA) en reflectie		0.59 0.32										