



**Glas Ockels BV**  
Steenhouwer 29  
NL-9502 EV STADSKANAAL

01-01-2011

## EN 1279-5

Isolerend dubbelglas (IDG)  
voor gebruik in gebouwen en bouwwerken.

### SANCO PLUS Triple XN Argon 4\* – Argon – 4 – Argon – \*4

Karakteristieken		Spouwbreedte (2x)							
		4	6	8	9	10 11	12 13	14 15 16	18
Warmtedoorgangscoefficiënt of Ug-waarde	W/(m².K)	1.6	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Classificatie brandwerendheid		NPD							
Classificatie brandgedrag		NPD							
Classificatie weerstand externe brandhaarden		NPD							
Classificatie kogelwerendheid		NPD							
Classificatie ontploffingsdruk		NPD							
Classificatie stootbelasting		NPD							
Classificatie manuele aanval		NPD							
Weerstand tegen thermoshock	K	40							
Weerstand wind, sneeuw en opgelegde belastingen	mm	4 + 4 + 4							
Luchtgeluidisolatie	dB	NPD							
Lichttransmissie (LTA) en reflectie		0.74 0.13							
Zontransmissie g en reflectie		0.51 0.35							

