

## Glas Ockels - Mogelijkheden samenstelling isolatieglas

Opbouw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dubbel</li> <li>• 3-dubbel</li> <li>• Meerlaags (in overleg)</li> </ul>
Afmetingen	Maximaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard 5000x2500</li> <li>• 6000x3210 of groter (in overleg)</li> </ul> Minimaal: geen minimum
Dikte	Maximaal: 52mm totale elementdikte In overleg is elke dikte mogelijk
Spouw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALU 4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24 normaal voorradig</li> <li>• ALU 4-6-9-12-14-15-18-20-22-24-27 in zwart</li> <li>• ALU 15 in crème wit</li> <li>• STL 10-12-15-18 blank staal</li> <li>• ACS* 10-12-14-15-16-18 in Chromatech Ultra zwart</li> <li>• ACS* Thermix op aanvraag</li> <li>• ACS* SuperSpacer TriSeal op aanvraag</li> <li>• MON 2-4 MonuFlex ten behoeve van monumentaal glas</li> </ul>
Gasvulling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucht</li> <li>• Argon</li> <li>• Krypton</li> </ul>
Kruisroede	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18-8, 26-8, 45-8 in diverse RAL-kleuren, bi-color en renolit</li> <li>• Wiener roeden 20,24,30-9,5/11,5 Deels ook in zwart voorradig</li> <li>• Stijlroeden 10-8 in diverse kleuren geëloxeerd</li> <li>• Nostalgie roeden 8-8 goudkleurig</li> </ul>
Afdichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polysulfide</li> <li>• Siliconen Dow Corning DC3362 (niet in combinatie met gasvulling)</li> </ul>

\* ACS staat voor Anti Condens Systeem. Dit betreft een thermisch onderbroken of verbeterde afstandhouder waarmee een nog betere isolatieaarde van het gehele raam/venster behaald kan worden.